

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT
www.polystiren.ro

HH CEPSIND SRL | RO36443343 | J09/473/2016 | Str. ANGHEL SALIGNY NR 24, BRĂILA
Adresa fabricii: PERIMETRUL 3, ZONA LIBERĂ BRĂILA, ROMÂNIA

(ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
0011-DoP-8.01.2022

Nr. document _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **POLYSTONE EPS 120**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (așa cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):
"Lotul este înscris pe ambalaj"
EPS – EN 13163+A2 :2016 –T1-L2-W1-DS(70,-)1-CS(10)120-BS200-TR180
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (așa cum este prevăzut de fabricant) :
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (așa cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)) :

TERMOIZOLAREA CONSTRUCȚIILOR SI FINISAREA FATADELOR

HH CEPSIND SRL, Str. ANGHEL SALIGNY NR 24, in incinta Cladire Camin Nefamilisti-Pavilionul B,
parter, camera nr. 02, BRĂILA
Punct de Lucru: Municipiul Braila, ZONA LIBERĂ, PERIMETRUL III, Lotul E III-5, CI

POLYSTONE EPS 120

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011)
..... Nu se aplica
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (așa cum este prevăzut în anexa V)
SISTEM 3
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat
**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCȚII, URBANISM SI
DEZVOLTARE TERITORIALADURABILAURBAN-INCERC. CLUJ NAPOCA, numar identificare :1841**
(denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant)
a efectuat : **Incarcările initiale de tip în cadrul sistemului 3 și a emis Raport de incarcari nr. 821/06.08.2018
AXA CERT – Laborator analize si incarcari produse ptr. constructii, certifi. : 021/03.03.2021.**
a efectuat : **Incarcari periodice în cadrul sistemului 3 si a emis raport incarcari nr.2722/07.01.2022***

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT
www.polystiren.ro

HH CEPSIND SRL | RO36443343 | J09/473/2016 | Str. ANGHEL SALIGNY NR 24, BRĂILA
Adresa fabricii: PERIMETRUL 3, ZONA LIBERĂ BRĂILA, ROMÂNIA

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu este cazul

8. Performanța declarată :

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)	Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Efortul de compresie la o deformare de 10%	CS(10)120	
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	TR180	
Rezistența de rupere la încovoiere	BS200	
Stabilitatea dimensiunilor în condiții normale de temperatură și umiditate (T=70°C/UR4=90%)	DS(70,-)1	SR EN 13163 +A2:2016
Conductivitate termică	0,0334	
Rezistența termică	2,994	Valoare declarată
Clasa de reacție la foc*	E	SR EN ISO 11925-2:2020

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38 Cerințele pe care le respectă produsul

..... Nu se aplica

9. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Oprea Daniel, Administrator
(numele și funcția)



BRĂILA,
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT

www.polystiren.ro

HH CEPSIND SRL | RO36443343 | J09/473/2016 | Str. ANGHEL SALIGNY NR 24, BRĂILA
Adresa fabricii: PERIMETRUL 3, ZONA LIBERĂ BRĂILA, ROMÂNIA

FISA TEHNICA NR. 4/2018

1. PREZENTARE PRODUS:

**POLISTIREN CELULAR EXPANDAT IGNIFUGAT PENTRU FATADE/EXTERIOR
POLYSTONE EPS120**

Produs termoizolant expandat ignifugat realizat prin expandarea in conditii controlate de presiune si temperatura a granulelor de polistiren.

2. TEHNOLOGIA DE FABRICATIE:

Procesare polistiren expandat ignifugat.

3. VARIANTE DE FABRICATIE:

Polistiren expandat ignifugat (EPS): EPS120

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

aspect: placa din perle de polistiren expandat ignifugat ;

lungime: L=1000 mm

latime : l = 500 mm

grosime : diferite dimensiuni

5. MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- prezenta in apropiere a surselor de foc deschis;
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la manevrarea substantelor inflamabile;

Stingerea incendiului se va face numai cu :CO2, praf chimic, spuma chimica, nisip. Apa se utilizează numai pentru protecție prin racire.

Nu dauneaza sanatatii, este curat, inodor, neiritant pentru piele.

6. DOMENIUL DE UTILIZARE:

Izolarea termica si fonica a constructiilor civile si industriale noi si a constructiilor vechi supuse reabilitarii (izolatie puncti termice,placare pereti exteriori, interiori,etc.).

7. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Ambalarea : pachete invelite in folie de plastic sau neambalate pentru dimensiuni atipice.

Depozitarea : in spatii acoperite, aerisite, ferite de umezeala si de razele ultraviolete.

A SE EVITA STIVUIREA PE CANT .

Transportul : in mijloace auto acoperite si curate, neexpuse la razele ultraviolete, intemperii si surse de foc.

8. PROTECTIA MEDIULUI:

Produsul este neutru din punct de vedere biologic.

Este 100% reciclabil.

9. CERTIFICARI :

Produsul este certificat conform standardului european SR EN 13163+A2:2016

10. PUNEREA IN OPERA:

Punerea in opera se va realiza conform normativelor din domeniul constructiilor, respectand regulile de buna practica specifice termoizolatiilor recomandate pentru polistiren expandat;

11. AVANTAJE:

- greutate redusa, usor de prelucrat si manipulat;
- izolatie termica buna, uniforma, reduce necesarul anual de energie;
- produsul nu este afect de umezeala;
- durata lunga de viata;
- nu se descompune sub influenta microorganismelor.

12. TERMEN DE GARANTIE:

Se garantează caracteristicile fizice pentru produsele din polistiren expandat ignifugat pentru o perioada de 12 luni de la data livrării.

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	
Nume Funcție Data:	Oprea Daniel Administrator

